



Juodųjų metalų laužo kokybės įvertinimo taisyklės

Pagrindinės taisyklės, taikomos visoms metalo laužo rūšims:

Saugumas

Nei vienoje metalo laužo rūšyje neturi būti: sprogstamųjų medžiagų, artilerijos sviedinių, bombų, pavojingų greitai užsidegančių medžiagų. Negali būti tuščiavidurių daiktų, kurių galai yra uždari, užlydyti ar suspausti.

Radioaktyvios medžiagos

Visų rūšių metalo laužas turi būti ne radioaktyvus.

Užterštumas

Visas metalo laužas turi būti švarus. Juodųjų metalų lauže neturi būti spalvotųjų metalų ir kitų priemaišų. Jei metalo lauže yra nekenksmingų priemaišų: medienos, žemės, betono, skudurų ir t.t., bus nuimamas užterštumas procentais:

Plieno laužas, kurio storis ne mažesnis kaip 4 mm, o matmenys 500*500*1500 mm iki 3,0%.

Plieno laužas, kurio storis ne mažesnis kaip 4 mm, o matmenys neribojami iki 3,0%.

Plieno laužas, kurio storis mažesnis kaip 4 mm nuo 3% iki 5%.

Plieno drožlės nuo 3% iki 5%.

Ketaus laužas, traktorių vikšrai iki 3%.

Ketaus drožlės – pagal faktinį užterštumą.

Jei metalo laužo užterštumo procentas didesnis nei nurodyta minėtose taisyklėse, užterštumo procentą nustato UAB ANTRIMETA atsakingas darbuotojas, padarydamas atžymas metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyje.

JUODŪJŲ IR SPALVOTŪJŲ METALŲ LAUŽO SUPIRKIMAS
